
janvier 2013

BASF

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Enduits et mortiers

Mortier de réparation Emaco® R 217



Le mortier de réparation monocomposant Emaco® R 217 de BASF constitue une réponse spécifique aux demandes des applicateurs pour les réparations non structurelles des surfaces verticales, horizontales et sous-face, celles des éléments de façade en béton, voire le resurfaçage des bétons avant la mise en peinture. Facile à utiliser (thixotrope), il permet, grâce à son épaisseur d'application modulable de 3 à 60 mm (consommation de 2 kg / m2 / mm), d'effectuer des réparations légères ou plus importantes en fonction des besoins. Sa durée pratique d'utilisation ou DPU de 45 minutes (à 20°C) et son retrait très limité constituent également des atouts indéniables. L'incorporation de fibres dans sa formulation contribue également à éviter les risques de fissuration. Par ailleurs, son coloris gris clair permet de réparer en toute discrétion et aucun effet fantôme n'apparaît lorsqu'il est recouvert. De surcroît, pour des architectures où le béton doit être laissé à l'état brut, aucune phase de finition n'est à prévoir. Sa granulométrie fine homogène participe aussi à cette haute qualité de finition. Le mortier Emaco R 217 est disponible en sac de 25 kg.