janvier 2009

Frénéhard & Michaux

La sécurité Secur+

Le crochet de gouttière de sécurité Secur + est un élément qui sert à la fois de crochet de gouttière, de point d'ancrage pour EPI et de support de garde-corps bas de pente. Il est composé d'un crochet de gouttière associé à une tige de sécurité d'une épaisseur de 4 mm, dans trois déclinaisons qui répondent à des spécificités régionales avec les modèles Universel (tige placée au-dessus de la gouttière), Havrais et Nantais (tige placée au-dessous de la gouttière).

La tige de sécurité constitue un point d'ancrage bas de pente invisible depuis le sol conforme à la norme NF EN 795A2 et peut servir de support au potelet garde-corps Secur+ pour constituer une protection bas de pente temporaire conforme à la norme EN 13374 classe C (entraxe maximal de 150 cm). La tige de sécurité est disponible en anthracite, quartz et sable en standard et en teinte RAL à la demande.

Par ailleurs, Frénéhard et Michaux élargit sa gamme de crochets de sécurité destinés à sécuriser les interventions de courte durée sur toiture avec un ancrage de toit invisible et un crochet spécialement conçu pour les opérations d'entretien et de rénovation réalisées sur les monuments historiques. Ces deux composants s'intègrent parfaitement dans leur environnement, le premier ne laissant apparaître qu'une extrémité percée et le second un crochet au design classique.