juillet 2015

Heco Schrauben

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Fixation

La vis Heco-Ufix®



Dotée d’une pointe de perçage qui procure un positionnement aisé et dotée d'une nervure de fraisage en fin de filet, la vis à filetage partiel Heco-Ufix® de Heco Schrauben permet de visser dans les panneaux de fibres de densité moyenne, tel le MDF, sans avoir à percer d'avant-trou. Parallèlement, son filetage denté réalise un pas de vis qui facilite le vissage et améliore la qualité de la liaison tout en réduisant le couple de vissage demandé.
Cette vis Heco-Ufix® dispose par ailleurs de la nouvelle empreinte Heco-Drive-20 (HD-20) à effet « stick fit ». Parfaitement adapté au profil intérieur de l’empreinte, l’embout est fermement ancré dans la tête de la vis, un contact optimal qui empêche la vis de tomber ou de chanceler. L’utilisateur peut ainsi mieux la guider et visser d’une main sans effort.

Cette vis en acier zingué blanc est disponible dans neuf dimensions, dans une plage de 3,5 à 4,5 mm de diamètre dans des longueurs allant de 40 à 60 mm. Avec sa surface galvanisée, elle convient aussi bien pour des applications dans la fabrication de meubles de salles de bain que pour l’aménagement de magasins.