janvier 2012

Isover

Nouvelles épaisseurs Multimax

Spécialiste de l’isolation, Isover étend sa gamme Multimax 30 jusque là commercialisée en 45 mm d’épaisseurs avec trois nouvelles épaisseurs : 30, 60 et 90 mm pour des résistance thermiques respectives de R=1, R=2 et R=3. Pour rappel, ces panneaux de laine de verre bénéficient d’un lambda de 0,030 W/(m.K) soit un bon compromis entre épaisseur/performance pour des travaux de rénovation dans le respect des volumes et des singularités du bâtiment. Outre leur performance thermique, ils présentent également de fortes performances acoustiques ainsi qu’une grande résistance au feu. Leur bonne tenue mécanique facilite par ailleurs la découpe et la pose.

Pour l’isolation par l’extérieur des murs, Isover propose la gamme Isofaçade qui grâce à un faible lambda jusqu’à 0,032 W/(M.K) et de fortes épaisseurs (240 mm maximum) permet d’atteindre des niveaux de performance thermique conformes à la RT 2012 et aux labels BBC et Bepos (bâtiment à énergie positive). Adaptée à tout type d’application, en neuf comme en rénovation, elle est conditionnée en rouleaux ou en panneaux pour répondre à toutes les configurations de chantier.