


# Klöber

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Isolation thermique](#)


## Système ITE Klöber HPI



Klöber commercialise sous sa marque HPI, des systèmes d'isolation

thermique par l'extérieur (ITE), notamment des éléments pour finition des tableaux portes et fenêtres. Ces plaques disponibles en trois épaisseurs (12,5, 20 et 30 mm) possèdent un cœur en polystyrène extrudé recouvert d'une surface prête à être crépie. Elles sont compatibles avec des profondeurs de tableau portes et fenêtres allant de 10 à 60 cm.

En parallèle, l'entreprise lance également une armature d'isolation thermique en maille 4 x 4 ou 10 x 10. Cette trame en fibre de verre (125 gr/m<sup>2</sup>) possède une surface courante qui peut être recouverte d'enduits gras (gros grain), sable/ciment, ciment/chaux. Il peut aussi être utilisé pour rénover les façades avec fissures destinées à être crépies.



En complément, Klöber propose un profil de départ isolé (polystyrène

extrudé) avec larmier et trame d'armature intégrés sans pont thermique et donc totalement isolé. Il se présente sous la forme d'un socle qui comprend un larmier et une trame d'armature intégrés en usine. Dans le cadre de panneaux isolants en façade, ce profil assure une finition inférieure, éventuellement latérale, bien alignée, propre et sans pont thermique. Il convient également pour réaliser les configurations particulières comme l'isolation des bas de caisson de volets.