février 2011

Heco-Schrauben

Vis à bois Heco-Unix

La vis Heco-Unix est une vis brevetée à filetage total et à effet de contraction. Le filetage innovant de cette vis présente un pas variable diminuant de la pointe à la tête qui permet la compression des pièces en bois, bien qu'il s'agisse d'une vis à filetage total. La fixation se fait avec l'ensemble du filetage, offrant ainsi une résistance de charge plus élevée. La vis Heco-Unix possède une tête avec des poches de fraisage brevetées qui est adaptée au montage dans les ferrures comme au vissage dans le bois.

Elle existe en deux versions de pointe. La pointe « plus » à filetage denté, pour une application dans les chevilles et les matériaux en bois, se caractérise par une excellente amorce sur les surfaces dures et une grande facilité d'extraction. Le faussage est également significativement réduit dans les panneaux d'aggloméré pour les fixations frontales.

La pointe « Topix » équipant la vis Heco-Unix Top, adaptée aux applications dans le bois plein de construction et le bois lamellé, réduit quant à elle l'effet de jeu dans le bois et permet un usinage rapide grâce à un pas de filetage plus élevé.

Offrant de nombreux avantages techniques, la vis Heco-Unix engendre un gain de temps appréciable et permet également de réduire la gamme de vis nécessaire à l'activité des menuisiers et des entreprises de constructions en bois. Cette vis déclinée en version inox pour l'extérieur est disponible dans les diamètres de 3,5 mm à 6 mm.