


Kasto

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Equipement d'atelier](#)

Scies à tête pendulaire KASTOmicut versions 4.6

Evolution de la scie à ruban à tête pendulaire KASTOmicut qui dans un premier temps a été développée avec un ruban de 3 180 x 27 x 0,9 mm et déclinée en quatre versions allant de la P 2.6 à serrage manuel à l'A 2.6 automatique, le modèle E 4.6 est doté d'un ruban de 3 830 x 27 x 0,9 mm qui augmente notablement ses performances. Ses capacités de coupe sont ainsi de 335 mm dans les ronds et 460 x 335 mm dans les plats, des valeurs qui passent à 320 mm et 280 x 335 mm pour les coupes biaisées à 45°

et 210 mm et 180 x 335 mm pour les coupes biaisées à 60° ; coupes biaisées réglables en continu de -45° à +60°. Cette machine d'une puissance de 1 500 watts pour le moteur de la scie bénéficie par ailleurs d'une avance de sciage entièrement hydraulique, d'un étau à serrage mécanique et du réglage en continu du bras guide-ruban.



La société Kasto a également introduit sur le marché la KASTOmicut U 4.6 avec pupitre de commande tactile qui dispose pour sa part d'un ruban de 6 190 x 34 x 1,1 mm et en option de 6 190 x 41 x 1,3 mm beaucoup moins sujet au redressement que celui du modèle E 4.6. Ses performances sont également plus élevées, notamment pour les plats où elle atteint 520 x 335 mm à la verticale, ainsi que 390 x 335 mm et 260 x 335 mm pour les coupes biaisées à 45° et 60°.