
septembre 2017

Fuchs

Accueil / BBI / Produits / Lubrifiants

Système de graissage automatique



?Autoluber® de Fuchs est un système de graissage automatique mono-point libérant de la graisse de façon continue et sur une durée programmée. Conçu pour répondre à plusieurs objectifs (accroître la sécurité des utilisateurs, éviter les problèmes de casse dus à des oublis de graissage, contrôler la consommation de lubrifiant ou encore diminuer les temps de maintenance), Autoluber est un système ‘‘tout en un’’ d’une utilisation facile et dont la mise en oeuvre ne nécessite pas le rajout d’une vis d’activation.

Le produit est équipé d’un bouton de sélection dont le réglage permet de distribuer un volume de lubrifiant de 120 ml sur une période choisie de 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 mois. La distribution est déclenchée par un processus électrochimique qui pousse le lubrifiant vers le point de graissage sous une pression de 5 bar maximum. Plusieurs systèmes de graissage automatique Autoluber peuvent être associés en vue d’accroître les points de lubrification et la quantité de graisse dispensée (les canalisations liées au système peuvent atteindre des longueurs de 2 mètres maximum).

La marque précise que, outre le système lui-même, le lubrifiant joue un rôle majeur dans la qualité de lubrification et préconise l’utilisation de la graisse Renolit H443 HD88, fréquemment utilisée pour la lubrification des roulements et paliers de moteurs électriques et par ailleurs adaptée aux contraintes sur divers roulements (convoyeurs, ventilateurs) ou autres applications (glissières, axes...).