
Rubi

Accueil / BBI / Produits / Outillage à main

Système de nivellement Delta Levelling System

Commercialisant déjà les systèmes de capuchon Tile Level et Tile Level Quick, la société Rubi ajoute à sa gamme de solutions de nivellement les croisillons Delta Levelling System qui bénéficient d'un procédé de bride et de cale amélioré recommandé pour des formats 30 x 30 cm ou supérieurs et des épaisseurs variées allant jusqu'à 12, 15 ou 20 mm.

Le principe de fonctionnement du Delta Levelling System est d'effectuer une pression sur la pièce la plus élevée



jusqu'à faire correspondre sa position avec celle des carreaux adjacents, ceci afin d'améliorer la planimétrie de la surface. Cette méthode évite la création de désaffleurements lors de l'installation de carreaux de céramique, sur les planchers comme sur les murs, et empêche également le mouvement des carreaux pendant le durcissement de la colle. Il réduit également le nombre de corrections à apporter à la position du carreau de céramique pendant l'installation.

Pour obtenir ce résultat, le Delta LS utilise des cales à large surface de contact qui exercent leur pression en étant insérées par une pince dédiée dans des brides de 1, 1,5, 2 et 3 mm d'épaisseur identifiées par des couleurs différentes afin d'éviter toute confusion lors de leur manipulation. Une fois l'installation stabilisée, les cales sont enlevées et les brides sont retirées par un impact effectué dans le sens du joint, soit à coups de pied, soit à l'aide d'un maillet.

Comme pour le reste de la gamme de nivellement Rubi, le système de nivellement Delta Levelling System est disponible à la fois séparément et en kits de démarrage comprenant la pince, les brides et les cales.