

Spit

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Outillage électroportatif](#)

Le cloueur 2-en-1 Combi Xi

Combinaison de l'IM90 X1 et du PPN50 Xi, le cloueur Paslode Combi Xi développé par Spit a la particularité de pouvoir être associés avec deux kits magasin + palpeur interchangeables qui lui permettent d'appliquer des clous destinés les premiers au clouage de structures (litesaux et contre-lattes, voliges, contreventements...) et les seconds à la fixation de connecteurs métalliques à trous de 5 mm (fermettes, équerres, sabots de charpente...). Avec le premier kit, le Combi Xi peut poser des clous lisses ou crantés de diamètres de

tige 2,8 et 3,1 mm et de longueurs comprises entre 51 et 90 mm, en standard, inox A2, et en galvanisé classes 2 et 3 selon l'offre de consommables associée de la marque. Avec le second kit, il est possible pour l'opérateur de poser de clous crantés Hard' n'Safe en acier trempé de diamètre de tige de 4 mm et de longueurs de 35 à 50 mm en galvanisation classe 2. Un détrompeur permet d'éviter toute fausse manœuvre.

Cet appareil de 3,6 kg développe une force de frappe maximale de 105 J et permet de poser jusqu'à 1 000 clous à l'heure. Il fonctionne avec une cartouche de gaz d'une autonomie de 1 250 tirs et une batterie électrique secondaire qui déclenche le tir d'une autonomie de 13 000 tirs, soit l'équivalent de six toits de 100 m².

