

FSB

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Quincaillerie](#)

Système de garnitures de porte ASL®



La nouvelle technologie d'adaptateurs pour garnitures de porte ASL® de FSB peut être mise en œuvre à droite ou à gauche sur des portes de 39 à 58 mm d'épaisseur en version standard (et aux portes de 29 à 98 mm en fabrication spéciale). Elle permet un montage facile et rapide grâce à une sous-structure qui est d'abord montée sans rosace ni béquille sur la porte, opération effectuée par une fixation traversante dotée d'ergots de maintien et un vissage avec vis M5 et douilles taraudées en acier inoxydable (ou version non traversante

avec quatre vis à bois sans ergots de maintien) ; à noter que consolidées au moyen d'éléments en acier inoxydable et en plastique renforcé en fibres de verre, ces sous-structures augmentent nettement la résistance à la traction. Les rosaces et plaques sont quant à elles fixées avec précision grâce à une technique de clipsage éprouvée signée FSB.

Parfaitement adapté aux bâtiments collectifs, ce système est homologué à la norme DIN EN 1906 classe 4 et offre un angle de pivotement de 45° maximum tandis que son mécanisme de maintien en hauteur permet aux béquilles les plus lourdes de ne pas s'abaisser... Il est décliné en garnitures à rosaces (rondes ou carrées) et en garnitures à plaques courtes et longues (ovales et rectangulaires) à percement PZ, BB et RZ ainsi qu'en versions WC et pour portes palières. Coté matières, le choix peut être fait entre l'aluminium, l'acier inoxydable, le laiton et le bronze.