

# Geze

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Quincaillerie](#)

## Systeme d'extraction de fumée, de chaleur et de ventilation



Le système Geze E 920 – E 990, destiné à équiper les fenêtres

oscillo-battantes (maximum 130 kg), est utilisable pour la ventilation naturelle (230 V en combinaison avec une centrale d'alimentation) ou comme système d'extraction de fumée et de chaleur (24 V) conformément aux normes NF S61-937-6 et NF S61-637-8. Ce système d'entraînement motorisé à chaîne est invisible de l'extérieur puisqu'il disparaît complètement à l'intérieur de la fenêtre, une caractéristique qui augmente la durée de vie de cette solution (pas d'accumulation de salissures) et préserve le design de la fenêtre.

Disponible dans les variantes de course de 300 mm, 500 mm et 900 mm, il possède une course d'entraînement réglable en continu et des vitesses spécifiques aux différents modes : ventilation, extraction de fumée et de chaleur (RWA) et amenée d'air naturel en façade. En cas de présence de fumée, l'ouverture de la fenêtre se fait automatiquement en quelques secondes. Il possède un interrupteur DIP pour la commutation du mode de fonctionnement et un système de commande intelligent qui le rend intégrable dans le système de gestion du bâtiment. La faible consommation électrique du système Geze E 920-E 990 en fait une solution pour l'extraction de fumée, de chaleur et de ventilation au rapport qualité/prix très intéressant.

### Accessibilité des bâtiments

#### Ferme-porte TS 5000 ECLine



Le TS 5000 ECLine est un ferme-porte avec bras à coulisse pour

portes à simple action avec une largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm, portes ouvrant à gauche et à droite et portes coupe-feu. Il possède une force de fermeture élevée tout en respectant les exigences de la norme DIN 18040 concernant la force d'ouverture maximale de 47 Nm. Son degré d'efficacité, certifié par les mesures officielles, dépasse nettement 80%, c'est-à-dire que la quasi-

totalité de la force déployée lors de l'ouverture de la porte est rendue en force de fermeture. Ce ferme-porte d'un grand confort d'utilisation grâce à l'assistance à l'ouverture intégrée dans son bras à coulisse a été distingué par l'association allemande de gérontechnologies.