septembre 2016

Roto Frank Ferrures

Accueil / BBI / Produits / Quincaillerie

Serrure automatique Safe H Fasteo

Safe H Fasteo de Roto est une serrure automatique à relevage pour portes en PVC et bois jusqu'à 100 kg certifiée selon la norme EN15685 (100 000 cycles). Ce système de verrouillage multipoints équipé d'un amortisseur intégré au mécanisme du boîtier-serrure est disponible en trois niveaux de sécurité (4 galets E, 4 galets V, 2 crochets et 2 galets CH2V). Il est d'un montage simple, rapide et économique, le pêne de 10 mm évitant le fraisage sur le dormant (de plus, pour galets E et V, il est possible d'utiliser les gâches de la gamme Roto NT) et le pêne demi-tour se retournant facilement, serrure montée, sur la face avant de la têtière. Le boîtier-serrure est réalisé avec un entraxe de 70 mm et avec un carré de 7 mm laissant la possibilité d'utiliser des garnitures classiques. Autre avantage, les poignées peuvent être relevées à 90°, permettant ainsi l'ouverture d'une fenêtre dans le panneau de porte. Enfin, son passage de vis fermé garantit la propreté du mécanisme.

Les serrures Roto Safe H Fasteo se verrouillent automatiquement lors de la fermeture de la porte grâce à un déclencheur se condamnant via le cylindre en seulement un tour de clé, sans déformation de porte et avec une parfaite étanchéité. Le déclencheur en laiton accepte des tolérances latérales et verticales élevées et se déclenche indépendamment de la position dans laquelle il se trouve, pour une porte toujours verrouillée, en toute sécurité. Grâce à des plages de hauteur modulaires avec raccords de crémone, Safe H Fasteo convient aux portes PVC ou bois avec un entraxe de 70 mm, un carré de 7 mm et un axe de fouillot en 35, 40 et 50 mm d'une hauteur comprise entre 1,65 m et 2,40 m.