

Thirard

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Quincaillerie](#)

Les coffres-forts entrent dans l'offre



L'entreprise familiale française spécialiste de la serrurerie allonge son

offre d'une gamme de coffres-forts commercialisée depuis le 1er janvier dernier. Forte d'une dizaine de modèles à poser ou à emmurer, la gamme est déclinée sur trois segments, Classique, Confort et Optimum correspondant à des techniques de fabrication, des épaisseurs de porte et de corps, des types de serrure et des durées de garantie différents. Pour vous donner un aperçu de cette gamme, nous vous présentons les modèles Frontenac, Rambures et Falaise, qui ont tous trois fait l'objet d'une découpe au laser et d'une soudure périmétrique continue cadre et corps.

Muni d'une serrure de sécurité à 6 gorges avec clé à double panneton et de deux pènes tournants, le coffre de sécurité à poser Frontenac, livré avec deux clés (clé prisonnière serrure ouverte), a une épaisseur de porte de 8 millimètres et une épaisseur de corps de 3 millimètres.

Extrait de la gamme Optimum, Rambures est un coffre-fort à poser à 2, 4 ou 5 pènes équipé d'un système électronique à mémoire permanente et d'un clavier à commande affleurante (code de six à dix chiffres). Une signalisation sonore et visuelle permet la confirmation du code et l'indication d'une charge insuffisante (led et buzzer). Une protection en acier au manganèse est intégrée au niveau de la serrure, des pènes horizontaux, de la porte (qui fait 10 mm d'épaisseur) et des parois verticales du coffre (5 mm d'épaisseur). L'ouverture d'urgence (sauf pour le modèle à 2 pènes) se fait par serrure certifiée EN 1300 avec clé à double panneton (2 clés fournies).

Le coffre-fort Falaise est un modèle à emmurer à 4 pènes équipé d'une serrure certifiée EN 1300 à 8 gorges asymétriques. Il est livré avec deux clés à double panneton avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Outre une protection en acier au manganèse sur certaines parties, il possède un profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte ainsi que des ailettes d'ancrage anti arrachement à l'arrière du coffre. Ses dimensions extérieures sont de 270 x 390 x 200 mm (HxLxP) et intérieures de 245 x 365 x 150 mm.

Transit 2



Thirard intègre à son offre de serrures en applique le modèle

Transit 2. Cette serrure 1 point à clé réversible avec coffre et gâche en acier embouti, pêne et demi tour en acier zingué possède un mécanisme à 2 tours avec rappel du demi-tour à la clé et un double cylindre rond de 23 mm de diamètre et 45 mm de longueur. L'axe est à 55 mm (sur modèle horizontal fouillot) et le carré est de 6 mm. Cette serrure fournie avec entrée de cylindre et fouillot extérieur à finition noir granité est livrée avec 3 clés. Elle existe en version horizontale fouillot et tirage ainsi qu'en version verticale fouillot et tirage avec des possibilités de s'entrouvrants et de montage sur organigramme de la gamme Transit 2.